

Aanleverspecificaties Nic. Oud Direct Mail

Bestanden: data (zoals adresbestanden, teksten voor brieven, in te printen gegevens), handtekeningen en logo's dienen op de volgende manier te worden aangeleverd:

Aanlevermedia

- * CD / DVD / USB-stick
- * e-mail: data@nicoud.nl (max 5 MB)
- * FTP: in overleg i.v.m. aanmaak eigen accounts

Databestandstypen

- * Office Excel
- * Office Access
- * TXT (altijd separaat recordlay-out bijleveren)

Algemeen

- ◇ Voor het ontdebellen van bestanden en het genereren van KIX-codes dienen postcode, huisnummer en huisnummer toevoeging altijd in gescheiden velden te staan
- ◇ Ieder record dient dezelfde structuur te hebben. Hierbij is het noodzaak dat, binnen het bestand, de postcode op een vaste positie binnen het record staat
- ◇ Voor het personaliseren van brieven dienen de geslachtscode, voorletters en de naam in aparte velden te worden aangeleverd
- ◇ Buitenlandse adressen in een overwegend Nederlands bestand dienen expliciet te worden aangegeven. Bijv. door een landcode of een extra veld met daarin de complete landnaam
- ◇ Bestanden kunnen gecomprimeerd worden aangeleverd. Het decomprimeer-programma moet dan wel worden bijgeleverd

Digitaal (fullcolour) printing

Tekst bestanden

- * Word t/m versie Office 2010
- * Printklare PDF*
- * Indesign t/m versie CS5

Beelden, logo & handtekeningen

- * TIFF / PDF / EPS
- * BMP (1200 dpi op 100%)
- * JPG (300 dpi op 100%)

*Printklare bestanden zijn bestanden die voldoen aan onderstaande punten:

- ◇ de PDF is gegenereerd met de joboptions (High Quality Print)
- ◇ het bestand voldoet aan specifieke afspraken met betrekking tot kleur, impositie, formaat en positionering.

Algemene aandachtspunten / Kleur

- ◇ Bij alle opmaak documenten alle fonts, illustraties en afbeeldingen aanleveren
- ◇ Aflopend printwerk vereist een afloop van 3 mm rondom in de opmaak
- ◇ Brochures dienen aangeleverd te worden op paginavolgorde en niet in impositie
- ◇ Stans- of rillijnen dienen in de opmaak als aparte laag aangeleverd te worden
- ◇ Afbeeldingen dienen een resolutie van 300 dpi te hebben
- ◇ In tegenstelling tot drukwerk is bij digitaal printen de CMYK waarde van volzwart 0/0/0/100. Elke toevoeging in CMY in de opmaak levert een lichtere tint zwart op
- ◇ Gebruik in grijstinten enkel zwart zonder toevoeging CMY
- ◇ Zet PMS kleuren niet om naar CMYK. De PMS kleur zal benaderd worden door een eigen PMS kleuren bibliotheek